



TECHNICAL SPORTS RACING

TSR / TECHNICAL SPORTS RACING

TEL : +81 (0)59-378-1455 FAX : +81 (0)59-378-6192

E-Mail : info@tsr.jp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825  
6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA Mie 513-0825, JAPAN

第1版 2018/6/8

品番:64300-S77-A1CA0(カーボン)／AFWT0(FRP・白ゲル)

品名:ラージシュラウドセット 適応モデル:ホンダCBR1000RR('17～ 型式:EBL-SC77)

この度は「TSR '17-CBR1000RR ラージシュラウドセット」をご購入頂きありがとうございました。

取付け作業、ご使用は当説明書をご参考の上、安全な取り扱いをお願い致します。

**開封後、製品の装着前にご確認下さい。**

1. 付属のパーツリストを参照頂き、商品に不具合や梱包部品の不足などご確認下さい。不具合などありましたら、ご連絡下さい。
2. FRPゲルコート製品は塗装を施すこと前提として販売していますので、研磨など表面仕上げを施していません。あらかじめご了承願います。
3. 塗装を施す場合には車両に仮装着し、フレームとの干渉やネジ穴などフィッティングを確認してから塗装を施して下さい。

**取付け作業及びご使用上の注意事項**

1. 取付け作業はエンジンが冷えている時に行ってください。また、車体の安定する場所にて行って下さい。
2. 純正部品の取外し、組み付けに対しての不明点は純正サービスマニュアルを活用して下さい。
3. 素材の特性上、取り付け穴位置が車両側とズレる場合があります。その場合は棒ヤスリ等で修正して取付けて下さい。
4. 製品・車体の公差などによりフレームと製品が干渉し、振動によりスレ・キズが発生することがあります。必要に応じて同梱の縁ゴムを用いて保護してください。※適切なサイズの市販品をお使いいただいても結構です。

**取付け手順**

1. 純正ミドルカウルを車両より外す。(各ネジ類・ボス・ツメを外し、前方にスライドさせる。ツメの欠損に注意する。)
2. フレームサイドカバーを取り外す。(取り外したスクリウススペシャル6MMは再利用する。)
3. 取り外したミドルカウル裏側のクリップを外し、純正シュラウドを取り外し、ラージシュラウドと交換する。クリップは再利用する。
4. ラージシュラウドを取り付けたミドルカウルを車両に取り付ける。スクリウススペシャル6MMを再利用しシュラウドを固定する。

	品番	品名	QTY	単価(税抜)
1	64320-S77-A1CA0	ラージシュラウドR・カーボン	1	¥20,000
	64320-S77-AFWT0	ラージシュラウドR・FRP白ゲル		¥16,000
2	64370-S77-A1CA0	ラージシュラウドL・カーボン	1	¥20,000
	64370-S77-AFWT0	ラージシュラウドL・FRP白ゲル		¥16,000
3		縁ゴム	4	非売品



※製品改良のため、仕様・価格を予告なく変更することがございます。あらかじめご了承願います。